





Photos	Référence	Statut	Nom	Caractéristiques	Contenu du package	P.P. HT €
<b>WIRELESS HD VIDEO SOLUTIONS HD-SDI/HDMI - Range 800m - Frequency 5Ghz</b>						
	PRO800PLUSKIT		<b>KIT Vidéo HF HDMI/SDI Portée 800m + Tally/Intercom</b>	Liaison HF 800m à vue pour la vidéo et 300m Intercom(Mini-Jack I/O)/Tally (Mini-Jack) Supporte jusqu'à 1080p/60Hz de résolution Prise en charge Tally/Intercom Cryptage d'image AES128/256 Multicast jusqu'à 8 récepteurs Platines V-Mount mâle/femelle Latence < 1ms Tension : 7 à 36V Lemo 2 broches <b>TX</b> : Entrée HDMI & SDI, SDI Loop. Puissance : 12W / Dimensions : 153,2 x 93 x 67,7 mm <b>RX</b> : Sortie HDMI & 2 SDI. Puissance : 7 à 8W. Dimensions : 162,7 x 107,5 x 68,3 mm	1 Emetteur PRO800PLUSTX 1 Récepteur PRO800PLUSRX 7 antennes TX 2 Antennes Tally 1 Câble SDI cable 1 Adaptateur secteur vers Lemo 8 broches 1 Bras articulé 1 Valise de transport	4 400 €
	PRO800PLUSTX		<b>Vidéo Emetteur HF HDMI/SDI Portée 800m + Tally/Intercom</b>	Liaison HF 800m à vue pour la vidéo et 300m Intercom/Tally Supporte jusqu'à 1080p/60Hz de résolution Prise en charge Tally/Intercom Multicast jusqu'à 8 récepteurs Platines V-Mount mâle/femelle Entrées HDMI et SDI Sortie Tally Boucle de sortie SDI Tension : 7 à 36V Lemo 2 broches Puissance : 12W Dimensions : 153,2 x 93 x 67,7 mm	1 Emetteur PRO800PLUSTX 2 Antennes 1 Antenne Tally 1 Câble SDI 1 Bras articulé 1 Valise de transport	1 990 €
	PRO800PLUSRX		<b>Vidéo Récepteur HF HDMI/SDI Portée 800m + Tally/Intercom</b>	Liaison HF 800m à vue pour la vidéo et 300m Intercom/Tally Supporte jusqu'à 1080p/60Hz de résolution Prise en charge Tally/Intercom Multicast jusqu'à 8 récepteurs Platines V-Mount mâle/femelle 1 entrée HDMI et 2 entrées SDI Entrée Tally Tension : 7 à 36V Lemo 2 broches Puissance : 7 à 8W Dimensions : 162,7 x 107,5 x 68,3 mm	1 Récepteur PRO800PLUSRX 5 Antennes 2 Antennes Tally 1 Câble SDI 1 Adaptateur secteur vers Lemo 8 broches 1 Valise de transport	2 490 €
	PRO800KIT		<b>KIT Vidéo HF HDMI/SDI Portée 800m</b>	Liaison HF 800m à vue Supporte jusqu'à 1080p/60Hz de résolution Cryptage d'image AES128/256 Multicast jusqu'à 8 récepteurs Latence < 1ms Tension : 7 à 36V Lemo 2 broches <b>TX</b> : Entrée HDMI & SDI SDI Loop. Puissance : 12W. Dimensions : 119 x 79 x 32 mm <b>RX</b> : Sortie HDMI & 2 SDI. Puissance : 7 à 8W. Dimensions : 155 x 111 x 32 mm	1 Emetteur PRO800TX 1 Récepteur PRO800RX 7 antennes 2 Câbles Lemo vers Dtape 2 Adaptateurs secteur DC/Lemo 2 Attaches V-Mount mâles et femelles 2 Câbles HDMI 2 Adaptateurs griffe flash 1 Valise de transport	3 350 €
	PRO800TX		<b>Vidéo Emetteur HF HDMI/SDI Portée 800m</b>	Liaison HF 800m à vue Supporte jusqu'à 1080p/60Hz de résolution Multicast jusqu'à 8 récepteurs Réglage manuel des canaux Entrée HDMI/SDI Boucle de sortie SDI Latence < 1ms Tension : 7 à 36V Lemo 2 broches Consommation : 12W Dimensions : 119 x 79 x 32mm	1 Emetteur PRO800TX 2 Antennes 1 Câble Lemo vers Dtap 1 Adaptateur secteur Lemo 1 Attache V-Mount mâle et femelle 1 Câble SDI 1 Adaptateur griffe flash	1 500 €
	PRO800RX		<b>Vidéo Récepteur HF HDMI/SDI Portée 800m</b>	Liaison HF 800m à vue Supporte jusqu'à 1080p/60Hz de résolution Multicast jusqu'à 8 récepteurs Réglage manuel des canaux Possibilité d'attacher facilement une platine V-Mount Sortie HDMI/2 SDI Latence < 1ms Tension : 7 à 36V Lemo 2 broches Consommation : 7 à 8W Dimensions : 155 x 111 x 32 mm	1 Recepteur PRO800RX 5 Antennes 1 Câble Lemo vers Dtap 1 Adaptateur secteur Lemo 1 Adaptateur griffe flash 1 Attache V-Mount mâle et femelle	1 900 €
	PRO800PANELANT		<b>Antenne Amplifiée avec support</b>	5Ghz Antenne Amplifiée. Jusqu'à 2km de portée avec PRO200 / PRO800 / PRO800PLUS	1 lyre 1 spigot femelle 16mm 5 câbles pour relier le récepteur	670 €

Photos	Référence	Statut	Nom	Caractéristiques	Contenu du package	P.P. HT €
<b>WIRELESS HD VIDEO SOLUTIONS HDMI for DSLR/DV - Range 200m - Frequency 5GHz</b>						
	PRO200DUOKIT		KIT Vidéo HF HDMI/SDI Portée 200m- 2 x RX	Liaison HF 200m à vue Supporte jusqu'à 1080p/60Hz de résolution Multicast jusqu'à 8 récepteurs Latence < 1ms Tension : 7 à 36V Monte batterie type NPF - DC Lemo 2 pins TX : Entrée HDMI et SDI. Puissance : 7W. Dimensions : 117,5 x 72 x 27,5 mm 2 x RX : Sortie HDMI et SDI. Puissance : 5 à 6W. Dimensions : 144 x 95 x 27,5 mm	1 Emetteur PRO200TX 2 Récepteurs PRO200RX 9 Antennes 2 Câble Dtap Lemo 1 Alimentation secteur DC/Lemo 2 Adaptateurs griffe flash 1 Câble SDI 1 Valise de transport 2 Attaches V-Mount mâles et femelles (en option)	2 890 €
	PRO200KIT		KIT Vidéo HF HDMI/SDI Portée 200m	Liaison HF 200m à vue Supporte jusqu'à 1080p/60Hz de résolution Multicast jusqu'à 8 récepteurs Latence < 1ms Tension : 7 à 36V Monte batterie type NPF - DC Lemo 2 pins TX : Entrée HDMI et SDI. Puissance : 7W. Dimensions : 117,5 x 72 x 27,5 mm RX : Sortie HDMI et SDI. Puissance : 5 à 6W. Dimensions : 144 x 95 x 27,5 mm	1 Emetteur PRO200TX 1 Récepteur PRO200RX 7 Antennes 2 Câble Dtap Lemo 1 Alimentation secteur DC/Lemo 2 Adaptateurs griffe flash 1 Câble SDI 1 Valise de transport 2 Attaches V-Mount mâles et femelles (en option)	1 790 €
	PRO200TX		Emetteur HF HDMI/SDI Portée 200M	Liaison HF 200m à vue Supporte jusqu'à 1080p/60Hz de résolution Multicast jusqu'à 8 récepteurs Sortie SDI, HDMI Latence < 1ms Tension : 7 à 36V Monte batterie type NPF - DC Lemo 2 pins Consommation : 7W Dimensions : 117,5 x 72 x 27,5 mm	1 Emetteur PRO200TX 2 Antennes 1 Câble Dtap Lemo 1 Câble SDI 1 Adaptateur griffe flash 1 Attache V-Mount mâle et femelle (en option)	850 €
	PRO200RX		Récepteur HF HDMI/SDI Portée 200m	Liaison HF 200m à vue Supporte jusqu'à 1080p/60Hz de résolution Multicast jusqu'à 8 récepteurs Sortie HDMI, SDI Latence < 1ms Tension : 7 à 36V Monte batterie type NPF - DC Lemo 2 pins Consommation : 7W Dimensions : 144 x 95 x 27,5 mm	1 Récepteur PRO200RX 5 Antennes 1 Câble Dtap Lemo 1 Alimentation secteur DC/Lemo 1 Adaptateur griffe flash 1 Attache V-Mount mâle et femelle (en option)	990 €

Photos	Référence	Statut	Nom	Caractéristiques	Contenu du package	P.P. HT €
<b>WIRELESS HD VIDEO SOLUTIONS HDMI for DSLR/DV - Range 300m - Frequency 5GHz</b>						
	PRO300PLUSKIT		KIT Vidéo HF HDMI/SDI Portée 300m	<p>KIT Vidéo HF HDMI/SDI Portée 300m</p> <p>Monte batterie type NPF</p> <p>Supporte jusqu'à 1080p/60Hz de résolution</p> <p>Multicast jusqu'à 8 récepteurs</p> <p>Sortie HDMI, SDI</p> <p>Latence &lt; 1ms</p> <p>Tension : 7 à 36V</p> <p>DC Lemo 2 pins</p> <p>TX: entrée HDMI et SDI. Consommation électrique: 7W. Taille: 117,5 x 72 x 27,5 mm</p> <p>RX: sortie HDMI et SDI. Consommation électrique: 5 à 6W. Taille: 144 x 95 x 27,5 mm</p>	<p>1 Emetteur CP7051</p> <p>1 Récepteur CP3051</p> <p>7 Antennes</p> <p>2 Câble Dtap Lemo</p> <p>1 Alimentation secteur DC/Lemo</p> <p>2 Adaptateurs griffe flash</p> <p>1 Câble SDI</p> <p>1 Valise de transport</p> <p>2 Attaches V-Mount mâles et femelles (en option)</p>	1 990 €
	PRO300TX		Transmetteur HF HDMI / SDI Portée 300m	<p>Portée effective 300m</p> <p>Monte batterie type NPF</p> <p>Supporte jusqu'à 1080p/60Hz de résolution</p> <p>Multicast jusqu'à 8 récepteurs</p> <p>Sortie HDMI, SDI</p> <p>Latence &lt; 1ms</p> <p>Tension : 7 à 36V</p> <p>DC Lemo 2 pins</p> <p>TX: entrée HDMI et SDI. Consommation électrique: 7W. Taille: 117,5 x 72 x 27,5 mm</p>	<p>Transmetteur TX 7059</p> <p>2 Antennes</p> <p>1 adaptateur CC Lemo</p> <p>1 clip V Mount</p> <p>1 Câble SDI</p> <p>1 Adaptateur griffe flash</p> <p>1 manuel d'utilisation</p> <p>1 Carte de garantie</p>	810 €
	PRO300RX		Récepteur HF HDMI / SDI Portée 300m	<p>Portée effective: 300 m Ligne de mire</p> <p>Prend en charge une résolution allant jusqu'à 1080p / 60Hz</p> <p>Prend en charge la réception multipoint</p> <p>HDMI, sortie SDI</p> <p>Latence &lt;1ms</p> <p>Tension : 7 à 36V</p> <p>Support de batterie type NPF - DC Lemo 2 pins</p> <p>Consommation électrique: 7W</p> <p>Dimensions: 144 x 95 x 27,5 mm</p>	<p>Récepteur RX 3059</p> <p>5 antennes</p> <p>1 adaptateur CC Lemo.</p> <p>1 adaptateur griffe.</p> <p>1 câble SDI</p> <p>Clip de fixation 1 V</p> <p>1 manuel d'utilisation</p> <p>1 carte de garantie.</p>	1 100 €
<b>Accessories PRO Series</b>						
	PROLEMO2DTAP		Câble d'alimentation D-Tape vers Lemo	Câble d'alimentation D-Tape vers Lemo 2 broches Pour utiliser avec <b>PRO800TX/RX</b> et <b>PRO200TX/RX</b>	1 Câble	80 €
	PROANTSDB		Antenne 5dBi	Antenne 5dBi pour séries PRO et Beamlink - Abattable dans 1 direction	1 Antenne 5dBi	15 €
	PROANTSDBFLEX		Antenne 5dBi souple	Antenne 5dBi souple pour PRO 800 et Beamlink - Peut s'utiliser sur Pro 200 et pro 300 TX	1 Antenne 5dBi souple	15 €
	PROHOTSHOE		Connecteur griffe flash mâle vers 1/4" mâle	Connecteur griffe flash vers 1/4" mâle pour <b>PRO200TX/RX</b> & <b>PRO800TX/RX</b>	1 Connecteur griffe flash mâle vers 1/4" mâle	10 €
	PRO12VLEMO2PEU		Adaptateur secteur 12V 2A Lemo	Adaptateur secteur 12V / 2A Lemo 2 broches pour <b>PRO200TX/RX</b> et <b>PRO800TX/RX</b>	1 Adaptateur secteur 12V / 2A Lemo	45 €
	PROVLOCK		Adaptateur V-Lock	Système d'adaptation V-Lock <b>PRO200</b> et <b>PRO800</b>	1 Système d'adaptation V-Lock	90 €
	PROHDMI		Câble HDMI Standard	Câble HDMI Standard 50cm, Mâle/Mâle pour <b>PRO200RX</b> et <b>PRO800RX</b>	1 Câble	10 €
	PRONPFPLATELEMO		Station d'accueil batterie SONY NPF avec prise lemo	Compatible avec: <b>Pro300 Plus</b> , <b>Pro800</b>	1 Adaptateur	80 €
	BEAMLINKRXDC12V		Prise secteur pour 3060/3062	Compatible avec: <b>Beamlink-Duo Rx</b> , <b>Beamlink-Quad Rx</b>	1 Prise secteur	40 €
	PROSDI50		Câble SDI -50cm	Compatible avec: <b>Pro200</b> ; <b>Pro300 Plus</b> ; <b>Pro800</b> ; <b>Pro800 Plus</b> ; <b>Beamlink-Duo</b> ; <b>Beamlink-Quad</b>	1 Câble	10 €
	PROSDI80		Câble SDI -80cm	Compatible avec: <b>Pro200</b> ; <b>Pro300 Plus</b> ; <b>Pro800</b> ; <b>Pro800 Plus</b> ; <b>Beamlink-Duo</b> ; <b>Beamlink-Quad</b>	1 Câble	11 €
	PROHOTSHOE2		Adaptateur 1/4" mâle	Adaptateur 1/4" mâle des 2 côtés avec contre-écrou de serrage Compatible avec: <b>Pro200</b> ; <b>Pro300 Plus</b> ; <b>Pro800</b> ; <b>Pro800 Plus</b> ; <b>Beamlink-Duo Tx</b> ; <b>Beamlink-Quad Tx</b>	1 Griffe flash connecteur à vis et écrou	8 €
	PROSCREW		Connecteur à vis et écrou	Compatible avec: <b>Pro200</b> ; <b>Pro300 Plus</b> ; <b>Pro800</b> ; <b>Pro800 Plus</b> ; <b>Beamlink-Duo Tx</b> ; <b>Beamlink-Quad Tx</b>	1 Connecteur à vis et écrou	15 €
	PROARTIARM		Bras articulé	Compatible avec: <b>Pro200</b> ; <b>Pro300 Plus</b> ; <b>Pro800</b> ; <b>Pro800 Plus</b> ; <b>Beamlink-Duo Tx</b> ; <b>Beamlink-Quad Tx</b>	1 Bras articulé	85 €

Photos	Référence	Statut	Nom	Caractéristiques	Contenu du package	P.P. HT €
<b>BEAMLINK</b>						
	BEAMLINK1KIT		BeamLink (VT02+VR02)	<p>Liaison HF 800m à vue Prise en charge Tally Latence : 60 ms Tension : 6 à 17V</p> <p><b>TX</b> : Entrée HDMI et SDI, SDI loop. Sortie Tally. Puissance : 12W. Dimensions : 142,5 x 97 x 33,5 mm <b>RX</b> : Sortie HDMI et SDI. Entrée Tally. Puissance : 7 à 9W. Dimensions : 142,5 x 97 x 33,5 mm</p>	<p>1 Emetteur VT02 1 Récepteur VR02 8 Antennes 2 Câbles D-tap vers DC (pour TX) 1 Alimentation 19V (pour RX.) 1 Valise de transport</p>	1 790 €
	BEAMLINKDUOKIT		BeamLink Duo	<p>Liaison HF : 700m Transmission depuis 2 émetteurs vers 1 récepteur Transmission vidéo HD sur 1 canal Latence &lt; 70 ms Tension : 6 à 17V</p> <p><b>2 x TX</b> : Entrée HDMI et SDI. Sortie Tally. Puissance : 12W. Dimensions : 127 x 81 x 37 mm <b>RX</b> : Sortie HDMI et SDI. Entrée Tally. Puissance : 20W. Dimensions : 176 x 81 x 235 mm</p>	<p>2 Emetteurs VT03 1 Récepteur 14 Antennes 2 Câbles D-tap vers DC (pour TX) 1 Alimentation 19V (pour RX) 1 Valise de transport</p>	3 800 €
	BEAMLINKQUADKIT		BeamLink Quad	<p>Liaison HF : 500m Transmission depuis 4 émetteurs vers 1 récepteur Transmission vidéo HD sur 1 canal Latence &lt; 70 ms Tension : 7 à 17V</p> <p><b>4 x TX</b> : Entrée HDMI et SDI. Sortie Tally. Puissance : 12W. Dimensions : 127 x 81 x 37 mm <b>RX</b> : Sortie HDMI et SDI. Entrée Tally. Puissance : 20W. Dimensions : 176 x 81 x 235 mm</p>	<p>4 Emetteurs VT03 1 Récepteur 24 Antennes 4 Câbles D-tap vers DC (pour TX) 1 Alimentation 19V (pour RX) 1 Valise de transport 1 Guide utilisateur 1 Garantie</p>	7 400 €
<b>SWIFT 800</b>						
	SWIFT800KIT	<b>PROMO ÉTÉ DU 12.7.19 au 30.8.19</b>	KIT vidéo Emetteur HDMI sans fil	<p>Kit émetteur vidéo HDMI faible temps de latence. Délai de 60 ms pour la vidéo Full HD. Des plaques de batterie NPF sont intégrées au produit.</p> <p>* Transmission vidéo HDMI, supporte jusqu'à 1080P / 60. * Faible latence 60ms. * N° de canal d'affichage à LED et peut sélectionner le canal.</p>	<p>TX 7072 RX 3071 1 adaptateur secteur 4 antennes 1 câble mini HDMI vers câble HDMI standard 1 câble HDMI standard à HDMI standard 1 griffe flash 1 manuel d'utilisation</p>	499 €
<b>STREAMING</b>						
	SHUTTLE4G		Encodeur 4G (liaison 3 modems LTE intégrés, USB, WIFI, LAN)	<p>Encodeur 4G LTE, reliant trois cartes SIM 4G, prenant en charge différents opérateurs de télécommunication. Prend également en charge les liaisons WIFI et LAN.</p> <p>* Écran tactile pour une configuration facile. Aperçu à l'écran. * Prise en charge de la liaison à 6 canaux: SIMS 3-4G, 1 WIFI, 1 Ethernet, 1 clé USB. * Liaison serveur situé dans différentes régions, notamment les États-Unis, l'Union européenne, l'Inde et Hong Kong, pour différents clients. * Service cloud gratuit pendant un an.</p>	<p>1 encodeur 7067 1 adaptateur 12V DC 3 antennes LTE 1 câble HDMI 1 câble SDI 1 griffe flash 1 carte de garantie</p>	2 600 €